

ToughDome2



特長

国内の専用サーバに録画映像を保存する事ができる、クラウドシステム対応の防犯カメラです。

130万画素/屋外対応/赤外線付のドーム型カメラです。別途、7日録画か30日録画のライセンスを購入する事で、クラウドサーバへの録画が可能になります。

仕様

ToughDome2

| | | |
|----------|---------------|--|
| カメラ | イメージセンサー | 1/3"プログレッシブスキャン CMOS |
| | 最低照度 | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) .0 Lux with IR |
| | シャッタースピード | 1/3 秒から 1/100,000 秒 |
| | レンズ | 4mm@F2.0 |
| | 画角 | 73.1° |
| | レンズマウント | M12 |
| | デナイト機能 | IRカットフィルターオートスイッチ |
| | デジタルノイズリダクション | 3D DNR |
| 圧縮方式 | WDR(逆光補正) | デジタル WDR |
| | 角度調整 | Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0-355° |
| | ビデオ圧縮方式 | H.264/ MJPEG |
| | ビデオビットレート | 32 Kbps - 12 Mbps |
| 映像 | デュアルストリーム | あり |
| | 最大解像度 | 1280 x 960 |
| | フレームレート | 50 Hz: 25 fps (1280 x 720), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720), 30 fps (640 x 480) |
| | 画像設定 | 左右反転、上下反転 (スマホアプリ、WEBブラウザから) |
| ネットワーク | 逆光補正 | あり |
| | ネットワークストレージ | クラウド 1スロット, MicroSD/SDHC/SDXC, 最大64GB オフライン時にNASへの録画が可能 |
| | アラームトリガー | 侵入検知 モーションディテクション、クラウド接続異常 |
| インターフェース | 標準化 | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| | NW インターフェース | RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース x 1 |
| 一般 | リセットボタン | あり |
| | 動作環境 | 温度 -30 ° C から 60 ° C、湿度95%以下 (結露なし) |
| | 入力電源 | PoE (802.3af) |
| | 消費電力 | 最大5W |
| | 対候性 | IP66 (粉塵が内部に侵入しない。波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) |
| | 赤外線ライト 投射距離 | 30メートル |
| | 耐衝撃性 | NA |
| | 外形寸法 | Φ111 × 82 (4.4" × 3.2") |
| 重量 | 500g (1.1 lb) | |